


- ลำแสงสีเขียว มองเห็นได้ชัดเจน
- ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา พกพาสะดวก
- มีระบบชดเชยระดับ $\pm 3^\circ$
- เหมาะสำหรับใช้งานภายใน
 - งานติดตั้งฝ้า เพดาน
 - งานติดตั้งประตู หน้าต่าง
 - งานตกแต่งภายใน
 - งานปูพื้นกระเบื้อง



ข้อมูลทางเทคนิค

เลเซอร์ฉายรังสี	แนวราบ 1 เส้น , แนวตั้ง 1 เส้น
ความเข้มของลำแสง	<1mW
แหล่งกำเนิดแสง	เซมิคอนดักเตอร์
ความถูกต้อง	± 2 mm. ที่ระยะ 5 m.
ความยาวคลื่นแสง	532 nm.
มุมของเส้นเลเซอร์	$>90^\circ$
วิธีการปรับระดับอัตโนมัติ	ระบบ Magnetic Damping
ช่วงการปรับระดับอัตโนมัติ	$\pm 3^\circ$
ระยะเวลาปรับระดับอัตโนมัติ	<5 วินาที
ช่วงการทำงานสัญญาณเตือนการเอียง	$\pm 3^\circ$
ระยะเวลาใช้งาน	ประมาณ 8 ชั่วโมง
ช่วงการทำงาน	ไกลสุด 60 m. (ใช้ร่วมกับเครื่องตรวจจับเลเซอร์)
ขนาดของเครื่อง	142 mm. x 142 mm. x 185 mm.
น้ำหนัก	0.21 Kg.

