


# NL-A8833

## 2V2H1DP Green Laser

- ลำแสงสีเขียว มองเห็นได้ชัดเจน
- มีระบบป้องกันการสั่นสะเทือน
- มีระบบชดเชยระดับ  $\pm 3^\circ$
- เหมาะสำหรับใช้งานภายใน
  - งานติดตั้งฝ้า เพดาน
  - งานติดตั้งประตู หน้าต่าง
  - งานตกแต่งภายใน
  - งานปูพื้นกระเบื้อง



### ข้อมูลทางเทคนิค

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| เลเซอร์ฉายรังสี                 | แนวราบ 2 เส้น, แนวตั้ง 2 เส้น, ด้านล่าง 1 จุด  |
| ความเข้มของลำแสง                | <1mW                                           |
| แหล่งกำเนิดแสง                  | เซมิคอนดักเตอร์                                |
| ความถูกต้อง                     | $\pm 2$ mm. ที่ระยะ 5 m.                       |
| ความยาวคลื่นแสง                 | 532 nm.                                        |
| มุมของเส้นเลเซอร์               | $>90^\circ$                                    |
| วิธีการปรับระดับอัตโนมัติ       | ระบบ Magnetic Damping                          |
| ช่วงการปรับระดับอัตโนมัติ       | $\pm 3^\circ$                                  |
| ระยะเวลาปรับระดับอัตโนมัติ      | <5 วินาที                                      |
| ช่วงการทำงานสัญญาณเตือนการเอียง | $\pm 3^\circ$                                  |
| ระยะเวลาใช้งาน                  | ประมาณ 6 ชั่วโมง                               |
| ช่วงการทำงาน                    | ไกลสุด 40 m. (ใช้ร่วมกับเครื่องตรวจจับเลเซอร์) |
| ขนาดของเครื่อง                  | 142 mm. x 142 mm. x 185 mm.                    |
| น้ำหนัก                         | 0.21 Kg.                                       |

